

**MUNICIPALIDAD DE SALADILLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N°21/2022**

**Exptes. 5847/J/2022**

**5847/I/2022**

**APERTURA: Día 22/12/2022 a las 12 hs.**

**ANEXO TÉCNICO N°1 – CÁMARA FIJA DE CONTROL URBANO**

**A) DOMO IP DE 4MPX IR FIXED FOCAL DOME WIZ SENSE NETWORK CAMERA**

**CARACTERISTICAS:**

**4MP IR Vari-focal Eyeball WizSense Network Camera**

- Sensor de imagen CMOS de 1/3" de 4 MP, excelente rendimiento de baja luminancia y alta definición de imágenes.
- Salidas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fps.
- Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja.
- LED IR integrado, máx. Distancia IR: 40 m.
- ROI, SMART H.264 +/-H.265+, AI H.264/H.265, codificación flexible, aplicable a varios anchos de banda y almacenamiento.
- Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo.
- Detección inteligente: Intrusión, cable trampa (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos).
- Detección de anomalías: detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje.
- Máx. Tarjeta Micro SD de 256G. Micrófono incorporado.
- La fuente de alimentación de 12 VDC /PoE facilita la instalación.
- Protección IP67.
- SMD 4.0, AI SSA.

**CÁMARA LPR FREE FLOW PARA LECTURA DE PATENTES VARIFOCAL 10-42MM**

**CARACTERISTICAS:**

- Resolución 2 Megara, 1920×1080
- CMOS de 1/1,9 pulgadas (8,58 mm)
- H.264/H.265/MJPEG
- Velocidad de cuadro de video HD 50/60 fps
- WDR (100dB), día/noche (ICR)
- Velocidad de detección 80km/h
- Iluminación mínima Color:0.001Lux; 0.0001Lux (IR encendido)

- Supervisión de múltiples redes: visor web, CMS (DSS/PSS) y DMSS
- Ranura para tarjeta Micro SD, hasta 128GB
- Conteo de datos de tráfico
- Lente Varifocal : 2.7~13.5mm
- Longitud máxima de LED IR 60 m
- IP67, PoE

**ACCESORIOS:**

- Soporte apto para superficies planas, estanco tipo pfb 230w
- Soporte apto para postes o superficies tubulares, tipo pfa 152-e
- Caja con características de estanqueidad del tipo IP67, preferentemente no Plásticas.
- Fuente Switching 12v 3A – Enchufable (Según requerimiento de solicitud)